



رقم 12/ل ر/2026

توريد وتركيب وتشغيل مصنع البان/ كلية الزراعة

السادة ..... يرجى موافقتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف المرفق المكون من 3 صفحات، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-الجمع الإداري بالظرف المختوم مكتوب عليه اسم العطاء ورقمه واسم المتعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:

رئيس اللجنة:

- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الاحد تاريخ 2026/3/1، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 2- ثمن نسخة العطاء (50) دينار غير مستردة وتشتري عن طريق مكتب ارتباط الجامعة/ عمان، أو عن طريق وحدة اللوازم/ جامعة مؤتة - الجمع الإداري، ويكون اخر موعد لبيع النسخ يوم الاحد تاريخ 2026/3/1 لغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويمكن للذين سبق وان اشتروا نسخة من العطاء رقم 60/ل ر/2025 الحصول على نسخة بدون مقابل.
- 3- ارفاق رخصة المهن وشهادة التسجيل ووصل ثمن نسخة العطاء بالعرض على ان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني.
- 4- تقديم العرض (نسخة أصلية، ونسخة إلكترونية "Word أو Excel").
- 5- تقديم كفالة او شيك مصدق كدخول للعطاء بنسبة 3% من قيمة العرض، وكفالة او شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 6- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 7- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية واية رسوم وضرائب.
- 8- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 9- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25%.
- 10- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 11- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- 12- للجامعة الحق بإلغاء العطاء دون ذكر الأسباب.
- 13- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط العطاء وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:



## عطاء رقم 12/ل/ر/2026

### توريد وتركيب وتشغيل مصنع البان/ كلية الزراعة

| الرقم | الاسم                                            | البيان والمواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                           | السعة والغاية من الاستعمال                          |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.    | تتك استلام الحليب<br>Receiving tank with sieve   | ستانلس ستيل سماكة 2 ملم مع مدخل علوي عدد 2 ومحبس تفريغ قائم على ارجل ستانلس ستيل 304.<br>Capacity:100L<br>Thickness of machine:2mm<br>Power: 2.6 kw<br>Dimension:900*450*600mm<br>The machine is made by 304                                                                                | (سعة 100 لتر) تصفية الحليب<br>عدد 1                 |
| 2.    | تتك تبريد<br>Refrigerating tank (storage)        | ستانلس ستيل سماكة 2 ملم مع مدخل علوي عدد 2 ومحبس تفريغ قائم على ارجل ستانلس ستيل 304.<br>Capacity:1000 L/batch<br>Thickness of machine:2mm<br>Cooling time: 30-60 minutes<br>Power: 2.6 kw<br>Dimension:1680*1200*1300mm<br>Weight:420kg<br>The machine is made by 304                      | سعة 1000 لتر لتبريد الحليب<br>عدد 1                 |
| 3     | جهاز البسترة<br>Pasteurizer Plate heat exchanger | ستانلس ستيل دبل جكت بسترة على درجة حرارة من 70 الى 135 ودرجة تخريج الحليب المبستر 65 درجة مئوية تسخين بواسطة البخار بشبكة البويلر او بالكهرباء مزود بجهاز تبريد موصول عن طريق انابيب ستانلس ستيل 304، وساعة قياس درجة الحرارة (صناعة محلية).<br>.Capacity: 500 liter\h<br>(PLC controlled). | 500 لتر/ ساعة) 1500 liter<br>لبسترة الحليب<br>عدد 1 |
| 3.    | المجانس<br>Homogenizer                           | ستانلس ستيل مع ماتور تحريك علوي مزود بمحبس تفريغ 2 انش سماكة التت 1.5 ملمتر مصنوع من ستانلس ستيل غذائي عيار 304 ،ماتور تحريك بطيء (صناعة محلية).<br>Capacity 500L/h<br>Power 15 kw<br>Max pressure:25 (MPa)<br>Rated pressure: 20(MPa)                                                      | 500 لتر/ ساعة<br>لمعايرة نسبة الدهن<br>عدد 1        |
| 4.    | فراز<br>Milk cream separator                     | كفاءة انتاج 500 لتر<br>القطر الداخلي 200 ملم وسرعة الطرد المركزي لكل دقيقة 7600 R ((RPM<br>.Capacity: 500L<br>.RPM: 7600 r \min<br>.Power: 1.5 kw<br>.Separating temperature: 35-55 C                                                                                                       | لفصل القشطة عن الحليب                               |
| 5.    | تتك ترويب الحليب<br>Milk mixing and storage tank | مصنعة من ستانلس ستيل غذائي 304 .مزود بماتور تحريك ومحبس تفريغ ستانلس ستيل                                                                                                                                                                                                                   | لترويب وتخزين الحليب (عدد 2 سعة 500 لتر)            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|     | Fermenting temperature 40C<br>.Capacity: 500L/Patch                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                               |
| 6.  | مصنعة من ستانلس ستيل ومزودة بمحبس تفريغ ستانلس ستيل 304<br><br>Capacity:300 L/batch<br>Thickness of machine:2mm<br>The machine is made by 304                                                                                                                                                                                                | خضاضه<br>Churner     | (عدد6 سعة 300 لتر) لفصل الزبدة وإنتاج الشنينة |
| 7.  | ستانلس ستيل 304 مزود بمحبس تفريغ 2 انش مصنوع من الستانلس ستيل قائم على قاعدة بعجلات ارتفاعها عن سطح الأرض 60 سم<br>The machine is made by 304                                                                                                                                                                                                | احواض التجبين والنقع | عدد2 سعة الحوض 200 لتر                        |
| 8.  | بلاستيك مزود بمحبس تفريغ 2 انش مصنوع من البلاستيك قائم على قاعدة ستانلس بعجلات .                                                                                                                                                                                                                                                             | احواض التجبين والنقع | عدد2 سعة الحوض 200 لتر                        |
| 9.  | ستانلس ستيل 300 liter<br>The machine is made by 304                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عجانة                | سعة 300 لتر عدد 1                             |
| 10. | قياس 4 / 4 / ارتفاع 2.5<br>مصنوعة من ساندويش بزل البوليبريتان كثافة الصاج المستعمل بالأرضيات مقلفن سماكة 1.2 ملم ومطلي بطبقة من البلاستيك مثل الالبوكسي تصلح لأغراض حفظ الطعام ومانع للانزلاق مزودة بباب ظرفة واحدة مع يد امان تفتح من الداخل وحدة تبريد خارجية نوع (ماني يورب) قدرة 4 حصان مزودة بإدارة داخلية ومزودة بلوحة تحكم كهربائية.  | غرفة تبريد           | عدد 1                                         |
| 11. | قياس 4 / 4 / ارتفاع 2.5م<br>مصنوعة من ساندويش بزل البوليبريتان كثافة الصاج المستعمل بالأرضيات مقلفن سماكة 1.2 ملم ومطلي بطبقة من البلاستيك مثل الالبوكسي تصلح لأغراض حفظ الطعام ومانع للانزلاق مزودة بباب ظرفة واحدة مع يد امان تفتح من الداخل وحدة تسخين خارجية نوع (ماني يورب) قدرة 4 حصان مزودة بانارة داخلية ومزودة بلوحة تحكم كهربائية. | غرفة حاضنة           | عدد 1                                         |
| 12. | مصنوع من ستانلس ستيل 304 مكون من 3 طبقات قياس 49.5 في 49.5 مع اطار 3 ملم مدعم بتويات ستانلس مزود بمصرف خارجي قياس 150 في 50 في 50 سم. مزود باطار مثقب ارتفاع 10 سم مزود بوزن لايقل عن 20 كغم على شكل صفيحة قياس 49 / 49.                                                                                                                     | مكابس جبنة           | عدد 2                                         |

|     |                   |                                                                                                                      |                          |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13. | شرائح لكبس الجبنة | مصنوع من ستانلس ستيل سماكة 3 ملم                                                                                     | عدد 20                   |
| 14. | أ- مريض           | مصنوع من ستانلس ستيل 304 شامل سكين تقطيع والاجزاء الضرورية في تشكيل الاجبان بشكل موحد.<br>The machine is made by 304 | 120 سم / 120 سم<br>عدد 1 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ب- مريض | مصنوع من ستانلس ستيل 304 لضغط اللبنة والجميد مع اطار ارتفاع 80 سم                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 سم / 100 سم<br>عدد 1            |
| 17.     | ماكينة تعبئة وتغليف اللبنة<br>Cup filling<br>And sealing machine<br>مصنوع من ستانلس ستيل بكفاءة 100 الى 1000 مل وسرعة تعبئة من 900 الى 1000 علية بالساعة.<br>Filling range 100-1000 ml *<br>Filling speed 900-1000 Peice/hour *<br>Power 1 kw *<br>Match air compressor 3kw *<br>Match Air pressure 0.4-0.6 Mpa *  | عدد 1                               |
| 18.     | ماكينة تعبئة وتغليف للشئينة<br>Cup filling<br>And sealing machine<br>مصنوع من ستانلس ستيل بكفاءة 100 الى 1000 مل وسرعة تعبئة من 900 الى 1000 علية بالساعة.<br>Filling range 100-1000 ml *<br>Filling speed 900-1000 Peice/hour *<br>Power 1 kw *<br>Match air compressor 3kw *<br>Match Air pressure 0.4-0.6 Mpa * | عدد 1                               |
| 19.     | ماكينة Ice-cream صغيرة<br>مصنوع من ستانلس يدوية التزويد بالمواد الخام                                                                                                                                                                                                                                              | عدد 1                               |
| 20.     | غلاية بخار<br>Steam generator by<br>electricity<br>مصنوع من ستانلس ومشبوكة مع خط البخار<br>Capacity:500 L/hour<br>Power: 20kw<br>Dimension:140*140*195cm<br>The machine is made by 304                                                                                                                             | عدد 1 500 لتر                       |
|         | مضخة حليب<br>تقوم بنقل الحليب من جهاز ل اخر ضمن خط الإنتاج كفاءة 500 لتر                                                                                                                                                                                                                                           | عدد 4 500 لتر                       |
| 21.     | مضخة ماء صناعية<br>مخصصة لتنظيف مصانع الأغذية                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد 1                               |
| 22.     | خط التنظيف CIP<br>الذاتي<br>CIP cleaning<br>system<br>نظام التنظيف الذاتي مزود بثلاث احواض (الحامض / القاعدة / الماء).<br>500L                                                                                                                                                                                     | عدد 1<br>للتنظيف الذاتي لخط الانتاج |
| 23.     | جهاز فحص الحليب<br>Milk analyzer<br>لفحص غش الحليب وتحديد مكوناته بالدقة                                                                                                                                                                                                                                           | عدد 1                               |
| 24.     | المستلزمات الكهربائية<br>وخطوط الشبك<br>لوحة مفاتيح ، لوحة تحكم، انابيب 3 أنش لشبك الماكينات مع بعضها.                                                                                                                                                                                                             | -                                   |